REAL SUPPLY
RS-01G



ボビン巻電線供給機　RS-01G

型式	RS-01G
動力	SF-PR 200V 4P 0.2kw　　（三菱モーター）
制御	FR-D710W-0.2kw　　（三菱インバーター） 入力AC100V,AC220V 出荷時選定
主軸回転数	スイングアームに連動したボリュームで無段階自動運転 出荷時　主軸回転数　最大　300 RPM ※インバーター調整で　加速、減速、MAX回転数　調整可
非常停止	非常停止スイッチ　操作時　モーター停止 スイングアーム上限時　モーター停止
信号	非常停止時　本機から無電圧接点(NO-1C)
ボビン重量	15kg まで
ボビン外径	Max.φ600mm
ボビン巾	Max.150~180mm　※ボビン穴径による
ボビン穴径	24~40mm
本体寸法	W400 × D450 × H760
本体重量	31kg

電線径、線材加工機の条件に合わせ
上部プーリー追加・プーリー径・プーリー個数、変更いたします（オプション）

製造元
JEI 株式会社
大阪市北区天満4丁目4番7号
TEL:06(6352)6351

URUS URUS Inc.
株式会社ウルズ
TEL/FAX：03-6820-7282
〒183-0035 東京都府中市四谷1-6-24
URL: https://urus.co.jp