クリンピングマシン　CRIMPING MACHINE

CM-1500G/CM-4000G



次世代の静音・省電力型 汎用圧着機

日本メーカー製の高信頼モーター＆インバーターを搭載した、新世代圧着機CMシリーズ。

高い静粛性と待機時の省電力設計により、生産現場の快適性とエネルギー効率を両立します。

さらに、アタッチメントの交換により、各種コネクタメーカーのアプリケーターに柔軟に対応。


仕　様

SPECIFICATIONS		
Model	CM-1500G	CM-4000G
圧着能力	14.7kN （1.5ton）	40.0kN （4.0ton）
ストローク長	30 mm	30 mm
電源	AC 100V-Single Phase (50/60Hz)	AC 200V-3Phase (50/60Hz)
モーター	0.2kw	0.75kw
寸法	298 (W)×299 (D)×707 (H) リールスタンド、端子ガイド除く	399 (W)×358 (D)×758 (H) リールスタンド、端子ガイド除く
重量	82ｋｇ	164 ｋｇ
付属品	フットスイッチ、ハンドル、工具、リールスタンド	
オプション	クリンプフォースモニター、LED照明、各種アタッチメント	

ユニオンマシナリ株式会社
営業部　営業1グループ
〒252-0243　神奈川県相模原市中央区上溝１９３６－１９
TEL ： 042-730-1820　　FAX ： 042-730-1830
URL：www.umj.co.jp

● 本カタログの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログ記載の情報は、2025年09月現在のものです。

【アプリケーター搭載用アタッチメント各種】

アプリケーターメーカー名	ユニオンマシナリ（OAタイプ） 東洋端子O･T･P	ユニオンマシナリ（NXタイプ） 日本圧着端子 JST（自動機用） 本多通信工業　（自動機用）	日本圧着端子 JST （手打用）旧 10mmタイプ	日本圧着端子 JST （手打用）新 12mmタイプ
ラムスペーサー	－			
ラムボルト	CM30-1307-2 	CM-1500QP(E)(N),CM2300N,CM400QPはCM10-1308を使用 CM-1800N,CM3500はCM30-1308を使用 		
締付金具	M8×20 2本	CM18-SN2A　CM18-SN2B  M5×20　3本	CM18-JST2A　CM18-JST2B  M5×20　3本	CM18-JST2A-S　CM18-JST2B-S  M5×20　3本

アプリケーターメーカー名	日本エー･エム･ピー AMP 大宏電機　旧	モレックス MOLEX	昭和無線工業 SMK 富士通	航空電子 JAE 本多通信（手打用）	日本端子 NT
ラムスペーサー	CM30-1310 				
ラムボルト	CM18-AMP1 	CM18-MOX1 	CM18-SMK1 	CM18-JAE1 	CM18-NT1 
締付金具	CM18-AMP2A　CM18-AMP2B  M5×20　2本	CM18-MOX2A　CM18-MOX2B  M5×20　2本	CM18-JST2B  M5×20　1本 M8×15　1本	CM18-NT2　CM18-JAE2  M5×20　1本 M8×20　1本	

アプリケーターメーカー名	ユニオンマシナリ （JMタイプ）	東洋端子（オリンパー用） 松下通信	ヒロセ電機 HRS 105アプリケーター	大宏電機　新	ヒロセ電機 HRS 103アプリケーター
ラムスペーサー	CM30-1310 				－
ラムボルト	CM30-1350 		CM18-JAE1 	CM18-TK1 	CM30-HR103 
締付金具	CM30－F1　CM30－F 2  M5×20　2本 M5×25　2本　PW M5　2枚		CM30-HRS-1  (2ヶ使用) M8×20　2本	CM18-AMP2A　CM18-AMP2B  M5×20　2本	CM18-JST2B  M5×20　1本 M8×15　1本

※　上記に該当しないアプリケーターについてはご相談に応じます。